



Produktdatenblatt

DC-CHARGER 60kW

DC-Charger 60kW

-  **60 kW DC-Leistung**
-  **CCS2-Ladeanschluss**
-  **AFIR-CE-Eichrecht**
-  **Hochfester Pulverlack**
-  **Robustes Stahlblechgehäuse**
-  **Einfache Montage & Wartung**




Merkmale

Leistung	60kW DC
DC-Anschlussart	1 CCS2-Ladepunkt
Gehäusematerial	Stahlblech
Gehäuseschutz	Pulverlack (Optional: Farbanpassung möglich)
Aufstellungsort	Innen + Außen
Aufstellungsart	Wand- oder Stelenmontage (Wandhalter im Lieferumfang)
Geräuschreduzierung	Silent-Mode
DC-Kabellänge	5 m (Optional: 7,5 m)
Benutzerschnittstelle	Hochauflösendes 7“-Display mit 4mm Panzerglass (kein Touchdisplay)
Bedienung	Taster, beleuchtet, schlagsicher, (4)
Identifikation	RFID-Reader
Statusanzeige	RGB-LED (Optional: Lichtdesign programmierbar)
Inklusion	Menüführung in mehreren Sprachen, barrierefrei
Konformität / Zertifizierung	AFIR - CE - Deutsches Eichrecht
Kommunikation	OCPP 1.6 + 2.0 / Modbus TCP
Netzwerk	Ethernet Base 10/100TX + WiFi + LTE
Payment-Terminal	Feig
Wartung / Service	Servicefreundlich: Teiletausch vor Ort möglich
Serviceintervall	Turnusmäßiger Service ohne Elektrofachkraft möglich
Fernwartung / -zugriff	OTA-Interface (Over-the-air) für Ferndiagnostik und Softwareupdates
Schließkonzept	Schlüsselsystem
Klemmenanschluß Netzseitig	Schraubklemmen
Lieferung / Verpackung	Kartonage auf EU-Palette / einzeln verpackt / stapelfähig

Zubehör

Stele	Passende Stele, barrierefrei gem. AFIR, auf Anfrage
Fundament	Passendes Fundament für o.a. Stele, auf Anfrage



Optionen

Gehäusefarbe(n)	Gehäusefront- und körper in der Farbe anpassbar (Mengenabhängig)
Branding / CI / Frontfolierung	Folierung der Gehäusefront in Ihrem CI möglich (Mengenabhängig)
GUI - Benutzerschnittstelle	Display & LED-Statusanzeige in Aussehen und Farbe anpassbar
DC-Kabellänge	Auch mit 7,5m Kabellänge erhältlich (Aufpreis)
CCS2-Stecker	CI-Anpassung / „Ihr Unternehmen“ auf dem Stecker (Mengenabhängig)
Weitere Optionen	Gerne auf Anfrage (Mengenabhängig)


Stromversorgung

Eingangsspannung	400V, 3-phasig
Eingangsspannungstoleranz	+/- 10%
Nennstrom pro Phase	117A
Leistungsfaktor	0,99
THDi	≤ 5%
Effizienz bei voller Last	> 95%
Netzform	TN-C, TNC-S
Überspannungskategorie	OVC III, DIN EN 60664-1
Blitzschutz	Typ1 + Typ2



Mehr Informationen

60kW Ausgangscharakteristik



Weitere Merkmale

Umgebungstemperatur Betrieb	-25°C bis +45°C
Umgebungstemp. bei Lagerung	-30°C bis +70°C
Umgebungstemp. bei Transport	-30°C bis +70°C
Zul. Verschmutzungsgrad	4
IP-Klasse	IP54
IK-Klasse	IK8



DC-Ladeschnittstelle

Ladestrom (max.)	150A
Ladespannung	150V - 1000V
Ladeanschluss	CCS2-Stecker
Kabellänge	5m (Optional: 7,5m)

The background of the entire page is a deep blue. Overlaid on this are several flowing, wavy lines in shades of light blue and green, creating a sense of motion and energy. These lines sweep across the lower half of the page, framing the central text.

CHARGE YOUR BUSINESS

eta plus electronic gmbh

Lauterstrasse 29, 72622 Nürtingen, Germany , Phone +49 7022 78939-00, E-mail: info@eta-uv.com, www.eta-uv.com